

Plast-o-Seal

Trvale elastické univerzálne tesnenie



- na utesnenie mechanicky opracovaných prírub strojov, prevodoviek, blokov motorov
- na pomoc starých a nových pevných tesnení z papiera, korku, filcu apod.
- žiadne odvetrávanie, možnosť okamžitej montáže
 - bez zápachu a bez riedidiel
 - pred aj po montáži bezhranične plastický
 - ľahko demontovateľný
 - úsporný v spotrebe
 - veľmi dobre odolný voči pohonným látkam, minerálnym olejom ako aj voči vode, vzduchu metanolovým a glykozovým zlúčeninám, voči chladicim zmesiam, kerozínu, a fluórkarbónu
- lepenie medzier až do 0,10 mm (bez pevných tesnení)
- nesteká, dá sa používať aj na zvislých plochách
- teplotná odolnosť od -50°C do $+250^{\circ}\text{C}$
- vtláča sa do rýh a medzier
- možnosť rozmerovo stálych konštrukcií
- neobsahuje silikón
- nekoroduje
- fluoreskuje

Technické údaje

teplotná odolnosť: od -50°C do $+250^{\circ}\text{C}$.

základ: polyesterová živica

viskozita: 1.200.000 mPa • s (pastovitá)

farba: modrá

premostenie medzery: max 0,10 mm bez tesnenie z pevnej látky

špecifická hmotnosť: 1,12 g/cm³

skladovateľnosť: 24 mesiacov pri izbovej teplote (18°C - 20°C)

